

GLORY



NOVITÀ

## CI-10X: l'evoluzione della specie

Soluzione di Cash Management per il Front End

Grazie al rinnovato design ed alle nuove ed innovative funzionalità, la soluzione CI-10X rappresenta l'evoluzione della soluzione CI-10. Le operazioni di pagamento sono sicure, semplici e veloci così come la gestione del denaro contante e dei relativi flussi contabili da parte del personale di punto vendita. CI-10X rappresenta la più completa, affidabile e flessibile soluzione di cash management per il mercato retail.

Euro



# CI-10X: l'evoluzione della specie

|                         | CI-10BX (ricircolo banconote)   | CI-10CX (ricircolo monete)   |
|-------------------------|---|--|
| Dimensioni (L x P x A)  | 240 x 485 x 820 – 860mm (slitta misura M)<br>con unità di appoggio e slitta misura S<br>240 x 485 x 750 - 760 mm<br>con unità di appoggio e slitta misura L<br>240 x 485 x 870 – 960 mm   | 240 x 485 x 820 – 860 mm (slitta misura M)<br>con unità di appoggio e slitta misura S<br>240 x 485 x 750 - 760 mm<br>con unità di appoggio e slitta misura L<br>240 x 485 x 870 – 960 mm |
| Peso                    | 58.2 kg - con slitta misura M<br>64.9 kg - con slitta misura L  | 49.1 kg - con slitta misura M<br>55.8 kg - con slitta misura L   |
| Funzioni                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzione "follow-me" LED</li> <li>- Gestione banconote e monete false</li> <li>- 3 modalità di raccolta denaro</li> <li>- Recovery animation per gestione errori</li> <li>- Slitte regolabili ed estraibili</li> </ul> <p><a href="#">- BV certificato BCE per la gestione del buono / logoro</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto di Shutter</li> <li>- Cassaforte UL 291</li> </ul> |  |
| Valute                  | Euro  |  |
| Unità di riconoscimento | Verifica banconote false<br><Opzionale> Verifica Fit / Unfit  | Verifica monete false  |



**Energy Saving: consumi elettrici più bassi del 20% rispetto al precedente modello**

## Soluzioni correlate...

### CI-100

Gestione dei contanti a ciclo chiuso con la soluzione CI-100.



### CI-SERVERX

Gestione centralizzata del contante in tutto il negozio, sia parte Front Office che Back Office..



### Consulenza professionale

Analisi transazioni, connettività, servizi di revisione, formazione completa durante l'arco dell'intero progetto.



|                                  | CI-10BX (banknote recycler)   | CI-10CX (ricircolo monete)  |
|----------------------------------|---|---|
| Numero magazzini di ricircolo    | 4 magazzini di ricircolo  | 8 magazzini di ricircolo  |
| Capacità                         | 100 banconote / magazzino <sup>1</sup>  | 8 magazzini totali (misura M: 8)<br>2 EURO 150 mon. 0.1 EURO 200 mon.<br>1 EURO 150 mon. 0.05 EURO 200 mon.<br>0.5 EURO 150 mon. 0.02 EURO 250 mon.<br>0.2 EURO 160 mon. 0.01 EURO 350 mon.<br>*Volume monete per magazzino |
| Capacità vassoio di raccolta     |   | 1.800 monete <sup>2</sup>   |
| Capacità cassetto di Auto-refill |   | 1.000 monete <sup>2</sup>   |
| Capacità di raccolta             | 300 banconote <sup>1</sup> (versione cassetto interfaccia)<br>450 banconote <sup>1</sup> (versione cassetto raccolta)<br>450 banconote <sup>1</sup> (versione sacco)            |   |
| Capacità totale banconote/monete | 700 banconote <sup>1</sup> (versione cassetto interfaccia)<br>850 banconote <sup>1</sup> (versione cassetto raccolta)<br>850 banconote <sup>1</sup> (versione sacco)            | Dipende dalla modalità di ricircolo configurata.  |
| Deposito                         | Capacità in entrata: 30 banconote <sup>1</sup><br>Velocità in incasso: 3 banconote / sec <sup>1</sup>   | Capacità in entrata: 50 monete <sup>2</sup><br>Velocità in incasso: 5 monete / sec <sup>2</sup>   |
| Erogazione                       | Capacità in uscita: 10 banconote <sup>1</sup><br>Velocità in uscita: 3 banconote / sec <sup>1</sup>   | Capacità in uscita: 50 monete <sup>2</sup><br>Velocità in uscita: 4 monete / sec <sup>2</sup>   |
| PC                               | PC incluso<br>Unità di appoggio: il PC va allocato dentro l'unità di appoggio del CI-10BX<br>Unità di appoggio S: Il PC va allocato fuori dall'unità di appoggio S del CI-10BX. |   |
| Alimentazione                    | AC 100V - 240V (50/60 Hz)   | AC 100V - 240V (50/60 Hz)   |
| Consumi                          | 3.4A ~ 1.2 A  | 3.2A ~ 2.2 A  |
| Certificazioni                   | CE, UL  | CE, UL  |

<sup>1</sup>Dipende dalla qualità delle banconote.

<sup>2</sup>Capacità calcolata sui 10 cent.

\* \*Le specifiche riportate possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di leggere attentamente il manuale d'istruzioni e di assicurare il corretto uso delle apparecchiature. Tutte le caratteristiche, capacità e velocità riportate in questo documento sono state testate da GLORY LTD e possono variare a seguito delle condizioni d'uso.

Sitrade Italia S.p.A. - Via Cassanese, 94/96 - 20054 Segrate (MI) - Italy

+39 0226946001

info@sitradeitalia.com

sitradeitalia.com

DS-CI-10X-0922/EURO\_1.0

Sitrade Italia is part of GLORY LTD. This document is for general guidance only. As the Company's products and services are continually being developed it is important for customers to check that the information contained herein includes the latest particulars. Although every precaution has been taken in preparation of this document, the Company and the publisher accept no responsibility for errors or omissions. The Company and the publisher accept no liability for loss or damages resulting from the use of the information contained herein. This document is not part of a contract or licence save insofar as may be expressly agreed. All capabilities and capacity and throughput figures are subject to note/coin size, note/coin quality and process used. GLORY, CASHINFINITY and their associated graphical representations are each a trademark or a registered trademark of GLORY LTD. Group of Companies in the EU, the U.S. and other countries. ©